



TMT-2000S

Soldering Station

**ESD
SAFE**

**LEAD
FREE**

TMT-2000S hoạt động dựa trên Công nghệ Curie Heat đáp ứng với yêu cầu nhiệt độ của mỗi mối hàn bằng cách điều chỉnh công suất tức thời nhằm đạt được các yêu cầu chính xác của các linh kiện phía dưới và vật liệu hàn.

- ✓ Công nghệ Curie Heat vận hành ở tần số 470 KHz.
- ✓ Tối đa linh hoạt, sử dụng được cho tất cả các dòng đầu hàn K, P và S.
- ✓ Gọn nhẹ hoàn hảo, trọng lượng chỉ 1.3 kg.
- ✓ Không chi phí hiệu chỉnh và đào tạo vận hành.
- ✓ Không cần lắp thêm cuộn điện từ điều chỉnh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-2000S

Nguồn vào:	100-240 VAC, 55W
Điện thế đầu hàn nối đất:	2mV, true RMS 50-500Hz
Điện trở đầu hàn nối đất:	<2 Ohms DC
Độ ổn định nhiệt độ chế độ chờ:	+/- 1.1°C (2°F)
Nhiệt độ bao phủ tối đa:	50°C (122°F)
Cầu chì:	250V 1A
Nguồn ra (tối đa):	50 Watts
Tần số đầu ra:	470 KHz
Kích thước (R x C x D):	110mm x 155mm x 92mm
Trọng lượng:	1.3 KG
Tần số đầu vào:	50/60 Hz

CÁC DẤU HIỆU CHỨNG CHỈ



CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-2000PS	Nguồn cấp
SHH-4	Giá đỡ đầu hàn
SHP-K ¹	Tay nắm
RMP-1	Miếng lót tháo đầu hàn
CC-1	Cáp nối
BC-1	Búi sợi đồng
SPG-1	Bọt biển lau đầu hàn
¹ Tay nắm sẽ được lựa chọn phù hợp với từng cấu hình máy hàn.	

CẤU HÌNH MÁY HÀN

[TMT-2000S-K](#)

[TMT-2000S-P](#)

[TMT-2000S-SM](#)

[TMT-2000S-KM](#)

[TMT-2000S-PM](#)

ĐẦU HÀN K SERIES



Patented Color Band

ĐẦU HÀN P SERIES



Patented Color Band

ĐẦU HÀN S SERIES



Patented Color Band

