



Battery Heavy Impact Tester L-IP001

Release date：2020-06-03

-
- Details



1. 电池重物冲击试验机产品简介

XM-IP001 电池重物冲击试验机/电池重物冲击试验装置 又名为 电池重物冲击试验机，电池落球冲击试验机，电池重物碰撞试验机，电池冲击测试机，重物冲击试验机，重物碰撞试验机，主要用于各种电池作冲击、撞击、碰撞等测试。

2. 电池重物冲击试验机适用标准

XM-IP001 电池重物冲击试验机/电池重物冲击试验装置 符合标准：IEC62133、UN38.3、SJ/T11169－1998、SJ/T11170－1998、UL1642：2008、UL2054：2008、QC/T 743-2006、QC/T 742-2006、QC/T 744-2006、GB/T18287-2000、GB/T18897.4-2002、idt、IEC60086-4:2000 等标准。

3. 电池重物冲击试验机主要参数

落球重量：9.1kg 或 10kg　不锈钢锤
排 风 口：位于箱体背面 120mm
冲击高度：300-1200mm，可自由调节　，数显高度表显示高度
高度误差：±2mm
高度调节：电动调节
横 杠：15.8mm（5/8 英寸）的不锈钢钢棒
使用电源：220V，50/60HZ，　3A
箱体结构：内箱不锈钢，外箱 A3 钢板烤漆
观 察 窗：双层钢化防爆玻璃，内有照明灯
重 量：约145Kg

4. 电池重物冲击试验机操作说明

1. 试验样品电池要放在一平面上。一根直径 15.8mm(5/8 英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个 9.1±0.16(20±1 磅)的重物从 610±25mm(24±1 英寸)的高度跌落到样品上。
2. 圆柱形或棱形电池要使其纵轴平行于平面，并垂直于横卧试样中心位，直径为 15.8mm(5/8 英寸)的曲面体纵轴承受撞击。棱形电池还要绕其纵轴旋转 90° 放置，以便使其宽侧面和窄侧面部能承受撞击试验。每个样品电池只要承受一次冲击，每次试验要使用不同的样品。
3. 硬币式或纽扣式电池，要使试验样品的表面平行于平面。并使直径 15.8mm(5/8 英寸)的曲面体横卧在电池的中心位置上。

Recommended

- 

Automatic tool metallographic measuring instrument V400

- 

Automatic tool metallographic measuring instrument V800

- 

Automatic tool metallographic measuring instrument V1800

- 

Automatic tool metallographic measuring instrument V2000

GUANGDONG JINUOSH TECHNOLOGY CO., LTD

Building 28, Guanghui Industrial Zone, Dongke Road, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province 0769-2282-0867

GUANGDONG JINUOSH TECHNOLOGY CO., LTD All rights reserved Company address: Building 28, Guanghui Industrial Zone, Dongke Road, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province Service Hotline: 188-9871-9887 0769-22820867

v